

Technisches Merkblatt

Lackspachtel

Weisser Pulverspachtel für den Innen- und Aussenbereich auf Wasserbasis

Verwendungszweck

Qualitativ hochwertiger Holzspachtel in Pulverform für Reparaturen und Astlöcher mit einer Tiefe bis zu 15 mm. Er ist kompatibel mit allen Oberflächenveredelungen. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

Farbton

weiss

Inhaltsstoffe

Calciumcarbonat, Calciumsulfat, Mineralpigmente, Konservierer: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.

Verarbeitung

Das Pulver mit kaltem Wasser im Verhältnis 3 Teile Pulver mit 1 bis 1,5 Teilen Wasser mischen. Die Mischung ist sofort einsatzbereit. Innerhalb von 20 Minuten zu verarbeiten. Nachschleifen nach ca. 45 Minuten möglich. Verarbeitung bei 5 °C bis 30 °C Raumtemperatur.

Gebindegrößen

0.1/ 0.5 kg

Lagerung

Kühl, trocken, verschlossen lagern. Original verschlossen bei richtiger Lagerung unbegrenzt haltbar. Entsorgung gemäss den örtlichen behördlichen Bestimmungen. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11

Gefahrenhinweise

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemässen Verwertung zuführen.

GISCode: CP1

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, bitte vorher Rücksprache halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes (Juli 2024) verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.